

Pol. Indústria Jardí. C/Roure nº 7
17843 Palol de Revardit. Girona
Tel. 972 170161- Fax. 972 171249

Ficha técnica	
Código de producto	0811
Edición	Junio 2012

EUROVIC® ECOLOGIC

Descripción del producto

Pintura plástica mate de alta calidad para la decoración de paredes y techos de interiores 100% ecológica. Identificada con la Etiqueta Ecológica Europea. Excelente lavabilidad. Resistencia al frote húmedo clasificación según DIN EN 13300: Clase 2. Acabado de gran cubrición extra mate. Facilidad de aplicación, no salpica. Transpirable al vapor de agua. Libre de formaldehído. Clasificación reacción al fuego A2 s1 d0 según norma EN 13501-1:2007 (EUROCLASES).

Campo de aplicación

Exenta de solventes o coalescentes, EUROVIC ECOLOGIC es idónea para la decoración de interiores, paredes y techos, en dormitorios y locales públicos, en los que se requiera una ocupación inmediata. Sin olor. Colores formulados con pigmentos naturales.

Características técnicas

Naturaleza	Copolímero estireno-acrílico
Acabado	Mate
Color	Disponibles todos los colores de la GAMA NATURAL
Densidad (kg/l)	Aproximadamente 1,5 dependiendo del color
Viscosidad	2500±200 cP a 25ºC
Secado	30 minutos al tacto a 23ºC
Repintado	3-4 horas
Rendimiento	Aproximadamente 8 m^2 por litro y mano
Clasificación reacción al fuego	A2 s1 d0 según norma EN 13501-1:2007
VOC's	Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV's: 0.5 g/l
Contenido en sólidos en volumen	40%

Preparación de superficies

Superficies nuevas

Las superficies a pintar deben estar libres de polvo, eflorescencias o restos de óxidos. En función del tipo de superficie se deberá imprimar adecuadamente.
Yeso o Cemento: Con EUROVIC ECOLOGIC diluido un 15 %. En yesos proyectados: Plastimat GP.
Pladur: con Plastimat PD
Madera: IMPRIMACION SELLADORA.
Hierro: Antioxidante Gris o MAREPOX 2 C FZ. Galvanizado: GLOBAL PRIMER

Superficies pintadas

Si la superficie está en buen estado eliminar los restos de polvo y aplicar directamente EUROVIC ECOLOGIC.
Si la superficie está deteriorada eliminar los desconchados y aplicar una masilla. Dejar secar, pulir y eliminar el polvo antes de aplicar EUROVIC ECOLOGIC.
En paredes propensas a la aparición de humedad imprimar con Fungistop. Dejar secar totalmente
En superficies con manchas de tabaco y humos aplicar Tixocril Imprimación. Dejar secar 12 horas



Pol. Indústria Jardí. C/Roure nº 7
17843 Palol de Revardit. Girona
Tel. 972 170161- Fax. 972 171249

Modo de empleo	
Herramientas de aplicación	Brocha, rodillo, pistola, airless
Temperatura de aplicación	Superior a 7º C.
Nº de manos	Dos
Tiempo entre manos	3-4 horas a 23ºC
Diluyente adecuado	Agua
% de dilución	10-15%. Mezclar bien antes y después de la dilución
Limpieza de herramientas	Agua
Precauciones de seguridad	Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos
Envases	
Formatos de envase	Envases de 1 L, 5 L y 15L
Almacenaje	
Estabilidad en almacén	12 meses a temperaturas comprendidas entre 5 y 40ºC en envase original